

## Taşınabilir Ayaklı Priz Panoları



### Hammedde ve Malzemeler

Sac : Galvanizli sac  
Boya : RAL 1003 Epoksi Polyester Sarı  
Conta : Kapakta Poliüretan Dökme Conta  
Civatalar : SST8

Menteşe : Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı  
Alt Plaka : 1.2 mm boyalı  
Kilit : Çentik anahtarlı IP65 metal


### Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP55-65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- Şapkalı 1.2 mm poliüretan contalı. Üstte kılavuz vidayla vidalanır.
- 2 Adet taşıma kulpu.
- Ayak 150 mm yükseklikte, yanlardan kablo geçiş delikli.
- Yükseklik ayarı için Pingo Ayak.

### Kullanım Ortamları

- Harici ortam saha panosu.
- Şantiye priz dağıtım panosu.
- Yere sabitlenebilir veya seyyar olarak kullanılabilir.
- Devrilmemesi için yayvan olarak tasarlanmıştır.

S.NO.	ÜRÜN KODU	W OTOMAT ADEDİ	MONOFAZE PRİZ ADEDİ	TRİFAZE PRİZ ADEDİ	BARALAR		PANO ÖLÇÜ ENxBOYxDERİNLİK
					NÖTR	TOPRAK	
1	1301.9011	90	3	3	22+2	22+2	400x505x400
2	1301.9013	126	6	6	38+2	22+2	500x805x450
3	1301.9015	126	9	9	38+2	22+2	500x805x600
4	1301.9017	126	12	12	38+2	22+2	500x805x750



Aşağıdaki teknik resimler, bir ölçü için hazırlanmış örnektir.

